



Umlenkspiegel

Turning Mirror

UE25



EINSATZBEREICHE

- CO₂- bzw. YAG-Lasersysteme bis 1600 Watt Strahlleistung
- besonders geeignet für fliegende Optiksysteme

RANGE OF APPLICATIONS

- usable for CO₂ / YAG Laser systems up to 1600 watts
- especially usable for flying optic-systems

BESONDERE VORZÜGE

- schnellwechselbarer Optikeinschub ohne erforderliche Nachjustage
- kompakte Bauweise
- hohe optische und mechanische Stabilität
- kurze Lieferzeit
- gutes Preis-Leistungsverhältnis

SPECIAL ADVANTAGES

- quickly changable mirror holder without required adjust
- compact
- high optical and mechanical stability
- short time of delivery
- good cost-performance-relation-ship

OPTION

- Strahlenschutzadapter
- Halterungen gemäß Kundenwunsch

OPTION

- beam protecting pipes
- clamping fixtures as desired from customer

Technische Daten *Specifications*

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Apertur / aperture | 25 mm |
| • Spiegeldurchmesser/ mirror diameter | 1,5 Zoll |
| • Spiegeldicke/mirror thickness | 5 mm |
| • Gewicht/weight | 450 g |

Einbauzeichnung *Assembly Drawing*

